多様な熱源の電子水分計、高精度測定のpHメータ

電子水分計、マイクロウエーブ水分計、pHメータ

MA35・150・100・LMA200PA型、PP-15・20・Docu-pH・PT-15型

MA35　MA150　MA100　LMA200PM

電子水分計　MA35・150・100型、LMA200PM型

- MA35型は簡単操作の低価格モデルです。フルオートモードで終点決定のパラメータ設定が不要です。
- MA150型はフードのサイドパネルは耐熱ガラス製ですから内部のサンプルの状態を観察することができます。
- MA100型は温度上昇がスピーディーなハロゲンランプ、または熱が浸透しやすい特性のセラミックヒータから選択可能です。
- LMA200PM型は水分量の多いサンプルを迅速に測定できます。(出力1000Wのマイクロウェーブ)
  糖分、脂肪分のサンプル測定もできます。

製品名		電子水分計			
型式		MA35	MA150	MA100	LMA200PM
製品コードNo.		220680	226330	189760	230040
性能	最大サンプル質量	35g	150g	100g	70g
	秤量部測定精度	1mg		0.1mg	
	読取限度	0.01%		0.001%	
乾燥熱源		暗照射赤外線	セラミックヒータ	セラミックヒータまたはハロゲンランプ	マイクロウエーブ
外寸法(mm)		224W×366D×191H	213W×320D×181H	350W×453D×156H	510W×435D×304H
質量(kg)		5.8	5.1	8	21.8
電源入力		400VA	700VA	700VA	1200VA
電源電圧		AC115V(−15〜+10%) 50/60Hz			
価格		¥258,000	¥368,000	¥620,000	¥2,500,000

※精密機器のため専用車両による輸送になり、別途運賃が必要になります。

販売中止
PP・Docu-pH・PT型

PP-20　Docu pH　PT-15

プロフェッショナルメータ　PP-15・20型

- 見やすいアイコンとメニューガイドによる簡単操作です。
- GLP／GMP／ISOに準拠した校正と結果の印字が可能です。

PP-15型

pH、mV、温度の測定が可能です。

PP-20型

pH、mV、温度測定に加え導電率の測定ができます。
導電率、塩分濃度、TDS、NaCl塩分、抵抗率を測定値として表示します。

ドキュpHメータ　Docu-pH型

- pH、mV、温度の測定が可能です。
- 校正後、電極の劣化状態を判断できるスロープ%表示機能を搭載しています。

ポータブルpHメータ　PT-15型

- pH、mV、温度の測定ができます。
- 防塵・防水等級はIP65です。電源は単三乾電池4本です。

製品名		プロフェッショナルメータ		ドキュpHメータ	ポータブルpHメータ
型式		PP-15	PP-20	Docu-pH	PT-15
製品コードNo.		361920	361930	230050	244200
pH	測定範囲	0.000〜14.000		0.000〜14.000	0.00〜14.00
	分解能	0.001		0.001	0.01
	校正点数	5		3	3(最大)
mV	測定範囲	±1800.0		±2000.0	±1999.9
	分解能	0.1		0.1	1
導電率	導電率測定	−	○	−	−
	校正点数	−	5	−	−
温度	温度表示	○		○	○
	自動温度補償	○		○	○
スロープ%表示機能		○		○	○
ISO・GLP対応出力		○		−	−
インターフェース		RS-232C		−	−
電極(標準付属)		ガラス製		プラスチック製	プラスチック製(ゲル)
外寸法(mm)		265W×200D×105H		145W×229D×89H	76W×228D×25H
質量(kg)		約2.0		約1.0	272g(乾電池含まず)
電源電圧		AC100V　50/60Hz			単三乾電池×4本
価格		¥188,000	¥258,000	¥131,000	¥57,000

付属品	pH電極(温度センサ付)、アーム式電極スタンド	pH電極(温度センサ付)